



SCRUNCHY

"ERAVAMO UNA CRAVATTA"



NIPPLE
& needle

CO SA TI SERVE:



CRAVATTA

recuperate nei mercatini dell'usato,
dall'armadio di vostro papà/nonno/zio



ELASTICO

(18 cm x 1 cm)




FORBICI



SCUCIRINO

utile per scucire la cravatta
può essere sostituito dalle forbici



MACCHINA DA CUCIRE

in alternativa le cuciture possono essere
fatte a mano con ago e filo



SPILLA DA BALIA



SPILLI

PROCEDIMENTO:



1. Scucire il lato lungo della cravatta usando lo scucirino o le forbici per estrarre l'imbottitura. Non scucire la punta.

2. Una volta separata dall'imbottitura avrete ottenuto un pezzo di tessuto più ampio della larghezza della cravatta. Stendetelo per tutta la sua lunghezza e se vi è possibile stiratelo a bassa temperatura per rimuovere le pieghe delle cuciture precedenti.



3. Piegare il tessuto a metà della sua lunghezza e tagliare ottenendo due parti di pari lunghezza A e B.

A.
Sarà utilizzata per realizzare l'elastico con fiocco.

B.
Elastico più sottile senza fiocco.





4. Prendere la metà della cravatta con la punta più ampia (A). Tenere la stoffa al rovescio ed eseguire un taglio nella punta per tutta la sua altezza.

5. girare la stoffa al dritto e rigirare i due triangoli della punta fissandoli con degli spilli.



6. Cucire la V del taglio a punto dritto con la macchina da cucire o a mano. Girare al dritto le due orecchie ottenute dalla punta della cravatta.



7. Fare l'orlo all'altro estremo della striscia di stoffa. Tenere il tessuto al rovescio e fare una piega alta circa 2 cm. Fissare con degli spilli e fare una cucitura.



8. Piegare la cravatta a metà per tutta la sua lunghezza in modo che il dritto del tessuto rimanga all'interno e il rovescio all'esterno (dritto bacia dritto). Fissare con gli spilli ed effettuare la cucitura. Risvoltare e portare il dritto della stoffa all'esterno. Abbiamo ottenuto un "tubo".



9. Fissare la striscia elastica ad una spilla da balia e farlo passare all'interno del tubo. Dopo aver fatto combaciare i due lembi dell'elastico, unire con uno spillo e fare una cucitura (fare avanti e indietro più volte per garantire resistenza all'elastico). Annodare le due orecchie per creare il fiocco bloccando l'altro estremo all'interno.

Per la parte B ripetere le operazioni dal punto 7. Per unire i due estremi del tubo effettuare qualche punto a mano.

